



线数:1、2、3、4、5、6

适用线规:AWG20#~16#

适应基板厚度: 1.6mm

温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

额定电压:300V.AC/DC (有效值)

额定电流:15-10A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$

耐压:1500V AC (有效值)

材料：

插头:尼龙 UL94V-0

插座:尼龙 UL94V-0

端子:磷青铜

黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 公司地址: www.dgconne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD180XX-XRF	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED					DWG. NO:
				0.0±0.25	X° REF±6°						
A0	新图面发行	2018.12.04	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			TITLE: 1.80mm pitch Single Housing	REV: A0 SHEET: 1/1	
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.04			